



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 2000215

Motor operated pump s. C20P for grease 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz with 2 pumping element $\varnothing$ 10 mm, 100 litres reservoir and min level indicator

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Lubrification centralisée, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	400 cm ³ /min
Capacité réservoir	100 l
Raccord de remplissage	G 1/2" (f)
Raccord sortie de lubrifiant	G 3/8" (f)
$\varnothing$ Pompes	10 mm
Température d'utilisation	-25 ÷ +60 °C
Lubrifiant	graisse max NLGI 2
Alimentation	230/400 V AC - 50 Hz - 276/480 V AC - 60 Hz
Vitesse	1370 ÷ 1640 tr/min
Emballage	N° 1 - 0,435 m ³
Poids net	75,7 kg
Poids brut	92,5 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

