



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 2000305

Motor operated pump s. C20P for oil 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz with 2 pumping element $\varnothing$ 7 mm, 40 litres reservoir and min level indicator

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Lubrification centralisée, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	160 cm ³ /min
Capacité réservoir	40 l
Raccord de remplissage	G 1/2" (f)
Raccord sortie de lubrifiant	G 3/8" (f)
Ø Pompes	7 mm
Température d'utilisation	-25 ÷ +60 °C
Lubrifiant	huile > 40 cSt
Alimentation	230/400 V AC - 50 Hz - 276/480 V AC - 60 Hz
Vitesse	1370 ÷ 1640 tr/min
Emballage	N° 1 - 0,268 m ³
Poids net	61,3 kg
Poids brut	77,7 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

