



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 2000455

Motor operated pump s. C20P for oil 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz with 2 pumping element \varnothing 10 mm, 100 litres reservoir and min level indicator

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Lubrification centralisée, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	400 cm ³ /min
Capacité réservoir	100 l
Raccord de remplissage	G 1/2" (f)
Raccord sortie de lubrifiant	G 3/8" (f)
\varnothing Pompes	10 mm
Température d'utilisation	-25 ÷ +60 °C
Lubrifiant	huile > 40 cSt
Alimentation	230/400 V AC - 50 Hz - 276/480 V AC - 60 Hz
Vitesse	1370 ÷ 1640 tr/min
Emballage	N° 1 - 0,435 m ³
Poids net	73,6 kg
Poids brut	90,4 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

