



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 1558285

Pompe motorisée s. C15B18 pour huile 24 V CC, télécommande avec 4 éléments de pompage, réservoir de 8 litres, indicateur de niveau minimum et électrovanne

### ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Lubrification centralisée, Naval et offshore, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Débit                        | 17,08 cm <sup>3</sup> /min  |
| Capacité réservoir           | 8 l                         |
| Rapport réducteur            | -                           |
| Raccord de remplissage       | par grasseur hydraulique    |
| Raccord sortie de lubrifiant | G 3/8" (f)                  |
| N° pompes                    | 4                           |
| Température d'utilisation    | -25 ÷ +60 °C                |
| Lubrifiant                   | huile > 40 cSt              |
| Alimentation                 | 24 V DC                     |
| Degré de protection          | IP66                        |
| Vitesse                      | -                           |
| Emballage                    | N° 1 - 0,045 m <sup>3</sup> |
| Poids net                    | 6,2 kg                      |
| Poids brut                   | 11,7 kg                     |



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

