



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1560645

Motor operated pump s. C15B18 for grease 24 V DC, remote control with 2 pumping elements, 10 litres reservoir, min level indicator and solenoid valve

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Lubrification centralisée, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	8,54 cm ³ /min
Capacité réservoir	10 l
Rapport réducteur	-
Raccord de remplissage	par grasseur hydraulique
Raccord sortie de lubrifiant	G 3/8" (f)
N° pompes	2
Température d'utilisation	-25 ÷ +60 °C
Lubrifiant	graisse max NLGI 2
Alimentation	24 V DC
Degré de protection	IP66
Vitesse	-
Emballage	N° 1 - 0,048 m ³
Poids net	6,7 kg
Poids brut	12,2 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

