



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 1500200

Pompe pneumatique s. C15F pour graisse avec réservoir de 20 kg (\varnothing interne 255÷300 mm), R 50:1 et vanne de décharge pneumatique

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Lubrification centralisée, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	1330 cm ³ /min
Capacité réservoir	20 kg
Rapport de compression	50:1
Raccord entrée d'air	G 1/4" (f)
Raccord sortie de lubrifiant	G 3/8" (f)
Température d'utilisation	-25 ÷ +60 °C
Lubrifiant	graisse max NLGI 2
\varnothing interne fût	255 ÷ 300 mm
Pompe (R 50:1)	art. 62548
Couvre-fût	art. 10/507
Membrane	art. 10/63
Emballage	N° 2 - 0,089 m ³
Poids net	13,2 kg
Poids brut	13,9 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

