



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 1500650

Pompe pneumatique s. C15F pour huile avec réservoir de 10 litres (rechargeable), R 50:1 et vanne de décharge pneumatique

### ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Lubrification centralisée, Naval et offshore, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

Débit	1330 cm <sup>3</sup> /min
Capacité réservoir	10 l
Rapport de compression	50:1
Raccord entrée d'air	G 1/4" (f)
Raccord sortie de lubrifiant	G 3/8" (f)
Température d'utilisation	-25 ÷ +60 °C
Lubrifiant	huile > 40 cSt
ø interne fût	240 mm
Pompe (R 50:1)	art. 62541
Couvre-fût	-
Membrane	-
Emballage	N° 1 - 0,056 m <sup>3</sup>
Poids net	17,1 kg
Poids brut	17,4 kg



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

