



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1570050

Motor operated pump s. C15S for grease 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz 4 poles and 4 pumping elements, R 70:1, 10 litres reservoir, min level indicator and solenoid valve

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Lubrification centralisée, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	80 cm ³ /min
Capacité réservoir	10 l
Rapport réducteur	70:1
Raccord de remplissage	G 1/2" (f)
Raccord sortie de lubrifiant	G 3/8" (f)
N° pompes	4
Température d'utilisation	-25 ÷ +60 °C
Lubrifiant	graisse max NLGI 2
Alimentation	230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz
Degré de protection	-
Vitesse	4 pôles: 1370 ÷ 1660 tr/min
Emballage	N° 1 - 0,175 m ³
Poids net	31,7 kg
Poids brut	44,5 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

