



## art. 1570170

Pompe motorisée s. C15S pour graisse 230-400 V CA - 50 Hz - 275-480 V CA - 60 Hz 4 pôles et 4 éléments de pompage, R 70:1, réservoir de 30 litres, indicateur de niveau minimum et électrovanne

### ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Lubrification centralisée, Naval et offshore, Transports ferroviaires

### CARACTÉRISTIQUES

Débit	80 cm <sup>3</sup> /min
Capacité réservoir	30 l
Rapport réducteur	70:1
Raccord de remplissage	G 1/2" (f)
Raccord sortie de lubrifiant	G 3/8" (f)
N° pompes	4
Température d'utilisation	-25 ÷ +60 °C
Lubrifiant	graisse max NLGI 2
Alimentation	230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz
Degré de protection	-
Vitesse	4 pôles: 1370 ÷ 1660 tr/min
Emballage	N° 1 - 0,235 m <sup>3</sup>
Poids net	36,9 kg
Poids brut	50,1 kg



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

