



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 45280

Trolley mounted pneumatic piston pump for 180÷220 kg drums for fuel suction in accordance with ATEX directive

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Pompe d'aspiration	art. 33070/A
Pression max. de l'air à pompe	4 bar
Bruit	81 dB
Adaptée à fûts de	180 ÷ 220 kg
Longueur tuyau d'aspiration	2 m
Longueur tuyau de vidange	2 m
Vitesse d'aspiration	5 ÷ 10 l/min
Chariot	art. 80200
Etrier	-
Série sondes	sonde ø 8 - sonde ø 12
Raccords pour tuyaux ø 6-8-10	art. 45290 - art. 45291 - art. 45292
Mise à la terre 3 m	oui
Emballage	N° 2 - 0,113 m3
Poids	32,1 kg



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

