



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1065P

Avvolgicavo s. 280 di messa a terra con pinza da 50A.
Numero conduttori 1, tipologia cavo 1 x 6 - H05 V-F,
lunghezza cavo 15 + 1 (m)

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia
e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria
manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli
industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Informazioni | di messa a terra |
| Grado protezione parte elettrica | IP44 |
| Temperatura ambiente di utilizzo | -5 ÷ +40 °C |
| Numero conduttori | 1 |
| Tipologia cavo | 1x6 - H07 V-K |
| Lunghezza cavo | 15 + 1 m |
| Cavo di ingresso | 1,2 m |
| Pinza di messa a terra | art. 735112 |
| Intensità di corrente | 50 A |
| Frizione di riavvolgimento | - |
| Packing | N° 1 - 0,043 m3 |
| Peso lordo | 7 ÷ 8,8 kg |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

