

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@raasm.com

## art. 3315

Avvolgicavo s. 280, tensione di alimentazione 230 V monofase, senza presa. Numero conduttori 3, tipologia cavo 3G x 1,5 - H07 RN-F, lunghezza cavo 9 + 1 (m)

## **SETTORI DI UTILIZZO**

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

## **CARATTERISTICHE**

Informazioni	230 V monofase		
Grado protezione parte elettrica	IP44		
Temperatura ambiente di utilizzo	-5 ÷ +40 °C		
Numero conduttori	3		
Tipologia cavo	3Gx1,5 - H07 RN- F		
Lunghezza cavo	9 + 1 m		
Cavo di ingresso	1,2 m		
Max. potenza utilizzo (20 °C) avvolto	1,2 kW		
Max. potenza utilizzo (20 °C) svolto	2,3 kW		
Protettore termico	sì		
Frizione di riavvolgimento	-		
Spina	-		
Presa	-		
Packing	N° 1 - 0,043 m3		
Peso lordo	6,4 ÷ 8,2 kg		



## **DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)**





