



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

**art. 9456.202**



Avvolgitubo fisso carterato in acciaio verniciato e tamburo in ABS antiurto, s. 430 per AdBlue®, 10 bar, tubo in gomma EPDM antistatica da 10 m ø 1/2". Passaggio fluido in acciaio inox AISI 304

## SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

## CARATTERISTICHE

Pressione	10 bar
Tip. Fluido	AdBlue®
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato con tamburo in ABS
Raccordi	acciaio inox AISI 316
Tubo	art. 987.209
ø e lunghezza tubo	ø 1/2" - 10 m
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 3/4" (m)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



## DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

