



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 9530.302



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 530 per acqua calda, 200 bar, tubo in gomma sintetica nera da 25 m,  $\varnothing$  3/8"

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali

### CARATTERISTICHE

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Pressione          | 200 bar                               |
| Tip. Fluido        | acqua fino a 130 °C                   |
| Snodo              | acciaio inox AISI 304                 |
| Guarnizioni        | Viton®                                |
| Tipologia          | fisso                                 |
| Materiale          | acciaio verniciato con tamburo in ABS |
| Raccordi           | acciaio zincato                       |
| Tubo               | art. 995.525                          |
| Ø e lunghezza tubo | Ø 3/8" - 25 m                         |
| Entrata            | G 3/8" (f)                            |
| Uscita             | G 3/8" (f)                            |
| Passaggio          | acciaio inox AISI 304                 |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

