



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8546.202



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 540 per AdBlue®, 10 bar, tubo in gomma EPDM antistatica da 20 m, \varnothing 19 x 27 mm. Passaggio fluido in acciaio inox AISI 304

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Pressione	10 bar
Tip. Fluido	AdBlue®
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	acciaio inox AISI 304
Tubo	art. 987.220
\varnothing e lunghezza tubo	\varnothing 3/4" - 20 m
Entrata	G 1" (m)
Uscita	G 3/4" (m)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

