



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 246564.200

Avvolgitubo manuale carrellato in acciaio inox AISI 304, s. 560 per acqua, 100 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f). Bocchetta guidatubo, sistema di sicurezza e blocco di rotazione di serie

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Cleaning, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	carrellato
Materiale	acciaio inox AISI 304
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)



### CAPIENZA AVVOLGITUBO

ø 1/4"	ø 5/16"	ø 3/8"	ø 1/2"	ø 5/8"	ø 3/4"	ø 1"
320 m	240 m	140 m	100 m	90 m	60 m	30 m