



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 36073

Pompa pneumatica a pistone per distribuzione olio e affini s. 650, R 5:1 - 18 l/min, con guarnizioni in NBR e pescante da 740 mm per fusti da 50-60 kg

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Portata                      | 18 l/min                    |
| Rapporto                     | 5:1                         |
| Fluidi compatibili           | oli, lubrificanti ed affini |
| Corpo motore                 | alluminio                   |
| Pescante                     | acciaio al carbonio         |
| Attacco entrata aria         | G 1/4" (f)                  |
| Attacco uscita fluido        | G 1/2" (f)                  |
| Pressione di esercizio       | 6 ÷ 8 bar                   |
| Consumo aria medio           | 350 l/min                   |
| Rumorosità                   | 81 dB                       |
| Max viscosità olio erogabile | SAE 240                     |
| Ghiera fusto in dotazione    | -                           |
| Adatta a fusti o cisterne    | per fusti da 50 ÷ 60 kg     |
| Packing                      | N° 1 - 0,02 m3              |
| Peso                         | 6,2 kg                      |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

