



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 1558015

Pompa motorizzata s. C15B18 per olio a 24 V DC e comando remoto con 2 pompanti, serbatoio 8 litri, indicatore di livello minimo e valvola elettromagnetica di scarico pressione

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Portata	8,54 cm <sup>3</sup> /min
Capacità serbatoio	8 l
Rapporto riduttore	-
Attacco di riempimento	mediante ingrassatore idraulico
Attacco uscita lubrificante	G 3/8" (f)
N° Pompanti	2
Temperatura di esercizio	-25 ÷ +60 °C
Lubrificante	oli > 40 cSt
Alimentazione	24 V DC
Grado di protezione	IP66
Velocità	-
Packing	N° 1 - 0,045 m <sup>3</sup>
Peso netto	6,2 kg
Peso lordo	11,7 kg



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

