



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1500020

Pompa pneumatica s. C15F per grasso con serbatoio da 10 litri ricaricabile, R 50:1 e valvola pneumatica di scarico pressione

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Portata	1330 cm ³ /min
Capacità serbatoio	10 l
Rapporto di compressione	50:1
Attacco entrata aria	G 1/4" (f)
Attacco uscita lubrificante	G 3/8" (f)
Temperatura di esercizio	-25 ÷ +60 °C
Lubrificante	grassi max NLGI 2
Ø interno fusto	220 mm
Pompa(R 50:1)	art. 62541
Coprifusto	-
Membrana	art. 10/617
Packing	N° 1 - 0,056 m ³
Peso netto	17,9 kg
Peso lordo	18,2 kg



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

