



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 1500380

Pompa pneumatica s. C15F per grasso per fusto standard da 50 kg ( $\varnothing$  interno 335 ÷ 360 mm), R 50:1 e valvola pneumatica di scarico pressione

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Portata	1330 cm <sup>3</sup> /min
Capacità serbatoio	50 kg
Rapporto di compressione	50:1
Attacco entrata aria	G 1/4" (f)
Attacco uscita lubrificante	G 3/8" (f)
Temperatura di esercizio	-25 ÷ +60 °C
Lubrificante	grassi max NLGI 2
$\varnothing$ interno fusto	335 ÷ 360 mm
Pompa(R 50:1)	art. 62574
Coprifusto	art. 10/503
Membrana	art. 10/62
Packing	N° 2 - 0,080 m <sup>3</sup>
Peso netto	14,9 kg
Peso lordo	15,5 kg



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

