



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 1500650

Pompa pneumatica s. C15F per olio con serbatoio da 10 litri ricaricabile, R 50:1 e valvola pneumatica di scarico pressione

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Portata	1330 cm <sup>3</sup> /min
Capacità serbatoio	10 l
Rapporto di compressione	50:1
Attacco entrata aria	G 1/4" (f)
Attacco uscita lubrificante	G 3/8" (f)
Temperatura di esercizio	-25 ÷ +60 °C
Lubrificante	oli > 40 cSt
Ø interno fusto	240 mm
Pompa(R 50:1)	art. 62541
Coprifusto	-
Ghiera fusto	-
Indicatore livello minimo	-
Packing	N° 1 - 0,056 m3
Peso netto	17,1 kg
Peso lordo	17,4 kg



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

