



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 3001210

Pompa motorizzata s. C30B15 per grasso a 24 V DC con 1 pompante, serbatoio 1,5 litri, indicatore di livello minimo e comando remoto

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Portata	4,27 cm <sup>3</sup> /min
Capacità serbatoio	1,5 l
Tipo comando	remoto
Raccordo di mandata	G 1/4" (f)
Riempimento serbatoio	mediante ingrassatore idraulico
N° Pompanti	1
Temperatura di esercizio	-25 ÷ +60 °C
Lubrificante	grassi max NLGI 2
Alimentazione	24 V DC
Grado di protezione	IP66
Packing	N° 1 - 0,024 m <sup>3</sup>
Peso netto	5,2 kg
Peso lordo	6,2 kg



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

