



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 2901165

Pompa motorizzata s. C30B18M per grasso a 24 V DC
con 1 pompante, serbatoio 20 litri, indicatore di livello
minimo e comando digitale

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali,
Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria
mineraria, Lube truck e veicoli industriali,
Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore,
Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Portata	4,27 cm ³ /min
Capacità serbatoio	20 l
Tipo comando	digitale
Raccordo di mandata	G 1/4" (f)
Riempimento serbatoio	mediante ingrassatore idraulico
N° Pompanti	1
Temperatura di esercizio	-25 ÷ +60 °C
Lubrificante	grassi max NLGI 2
Alimentazione	24 V DC
Grado di protezione	IP66
Packing	N° 1 - 0,09 m ³
Peso netto	14,4 kg
Peso lordo	16,5 kg



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

