



## art. 2911065

Pompa motorizzata s. C30B18M per grasso a 230-400 V AC - 50 Hz con 1 pompante, serbatoio 20 litri, indicatore di livello minimo e comando remoto

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Portata                  | 4,27 cm <sup>3</sup> /min      |
| Capacità serbatoio       | 20 l                           |
| Tipo comando             | remoto                         |
| Raccordo di mandata      | G 1/4" (f)                     |
| Riempimento serbatoio    | mediante ingassatore idraulico |
| N° Pompanti              | 1                              |
| Temperatura di esercizio | -25 ÷ +60 °C                   |
| Lubrificante             | grassi max NLGI 2              |
| Alimentazione            | 230-400 V AC - 50 Hz           |
| Grado di protezione      | IP55                           |
| Packing                  | N° 1 - 0,17 m <sup>3</sup>     |
| Peso netto               | 13 kg                          |
| Peso lordo               | 15,6 kg                        |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

