



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 3070560

Pompa motorizzata s. C30S per olio a 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz a 6 poli con 2 pompanti, R 70:1, serbatoio 30 litri e indicatore di livello minimo

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Portata	28 cm ³ /min
Capacità serbatoio	30 l
Rapporto riduttore	70:1
Attacco di riempimento	G 1/2" (f)
Attacco uscita lubrificante	G 3/8" (f)
N° Pompanti	2
Temperatura di esercizio	-25 ÷ +60 °C
Lubrificante	grassi max NLGI 2
Alimentazione	230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz
Grado di protezione	-
Velocità	6 poli: 870 ÷ 1100 giri/min
Packing	N° 1 - 0,208 m ³
Peso netto	32,8 kg
Peso lordo	45 kg



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

