



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 33096

Pneumatic piston pump s. 600 for transferring oil and similar, R 1:1 - 23 l/min with Teflon® seals and suction tube 940 mm with bung adaptor for 180÷220 kg drums

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Automoción, Construcción y realización de carreteras, Industria manufacturera, Lube trucks y vehículos industriales, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Caudal	23 l/min
Relación	1:1
Fluidos compatibles	aceite, lubricantes y productos similares
Cuerpo del motor	aluminio
Pescante	acero al carbono
Empalme de entrada de aire	G 1/4" (h)
Empalme de salida de fluido	G 1/2" (h)
Presión de funcionamiento	6 ÷ 8 bar
Consumo medio de aire	230 l/min
Ruido	81 dB
Viscosidad máx. del aceite suministrable	SAE 80
Anillo del bidón suministrado	estándar
Adecuada para bidones o cisternas	para armazones de 180 ÷ 220 kg
Empaquetado	Nº 1 - 0,020 m3
Peso	6,3 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)

