



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 36061

Pneumatic piston pump s. 650 for transferring oil and similar, R 5:1 - 18 l/min with NBR seals and extendable suction tube 1"

### ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Automoción, Construcción y realización de carreteras, Industria manufacturera, Lube trucks y vehículos industriales, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

Caudal	18 l/min
Relación	5:1
Fluidos compatibles	aceite, lubricantes y productos similares
Cuerpo del motor	aluminio
Pescante	acero al carbono
Empalme de entrada de aire	G 1/4" (h)
Empalme de salida de fluido	G 1/2" (h)
Presión de funcionamiento	6 ÷ 8 bar
Consumo medio de aire	350 l/min
Ruido	81 dB
Viscosidad máx. del aceite suministrable	SAE 240
Anillo del bidón suministrado	estándar
Adecuada para bidones o cisternas	extensible 1"
Empaquetado	Nº 1 - 0,01 m3
Peso	5,2 kg



### DIMENSIONES TOTALES (mm)

