



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 115F/181

Bomba neumática industrial con brida s. 1200, R 18:1 - 23 l/min, con juntas de PU y tubo de aspiración de 480 mm. Adecuada para elevadores de pistón

### ÁREAS DE USO

Agricultura, Automoción, Construcción y realización de carreteras, Industria manufacturera, Naval y offshore

### CARACTERÍSTICAS

Caudal	23 l/min
Relación	18:1
Fluidos compatibles	aceite, lubricantes y grasas
Cuerpo superior del pescante	acero al carbono
Pescante	acero al carbono
Empalme de entrada de aire	G 1/2" (h)
Empalme de salida de fluido	G 3/4" (h)
Presión máx. de alimentación	8 bar
Máx. consumo de aire 8 bar	2,8 m <sup>3</sup> /min
Ruido	80 dB
Adecuada para bidones o cisternas	elevadores
Empaquetado	N° 1 - 0,045 m <sup>3</sup>
Peso	15,5 kg



### DIMENSIONES TOTALES (mm)

