



## art. 116F/401

Bomba neumática industrial con brida s. 1200, R 40:1 - 10000 g/min, con juntas de PU y tubo de aspiración de 940 mm. Adecuada para bidones de 180÷220 kg

### ÁREAS DE USO

Agricultura, Automoción, Construcción y realización de carreteras, Naval y offshore

### CARACTERÍSTICAS

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Caudal                            | 10000 g/min                               |
| Relación                          | 40:1                                      |
| Fluidos compatibles               | aceite, lubricantes y productos similares |
| Cuerpo superior del pescante      | acero al carbono                          |
| Pescante                          | acero al carbono                          |
| Empalme de entrada de aire        | G 1/2" (h)                                |
| Empalme de salida de fluido       | G 1/2" (h)                                |
| Presión máx. de alimentación      | 8 bar                                     |
| Máx. consumo de aire 8 bar        | 2,8 m <sup>3</sup> /min                   |
| Ruido                             | 80 dB                                     |
| Adecuada para bidones o cisternas | para armazones de 180 ÷ 220 kg            |
| Empaquetado                       | N° 1 - 0,090 m <sup>3</sup>               |
| Peso                              | 25 kg                                     |



### DIMENSIONES TOTALES (mm)

