



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 91F/71

Bomba neumática industrial con brida s. 900, R 7:1 - 30 l/min, con juntas de PU y tubo de aspiración de 940 mm. Adecuada para bidones de 180÷220 kg

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Construcción y realización de carreteras, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Caudal	30 l/min
Relación	7:1
Fluidos compatibles	aceite, lubricantes y grasas
Cuerpo superior del pescante	acero al carbono
Pescante	acero al carbono
Empalme de entrada de aire	G 1/2" (h)
Empalme de salida de fluido	G 3/4" (h)
Presión máx. de alimentación	8 bar
Máx. consumo de aire 8 bar	1,6 m ³ /min
Ruido	80 dB
Adecuada para bidones o cisternas	para armazones de 180 ÷ 220 kg
Empaquetado	N° 1 - 0,070 m ³
Peso	14 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)

