



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 92C/71

Bomba neumática industrial integral s. 900, R 7:1 - 30 l/min, con juntas de PU y tubo de aspiración de 1250 mm. Adecuada para depósitos

### ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Construcción y realización de carreteras, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

Caudal	30 l/min
Relación	7:1
Fluidos compatibles	aceite, lubricantes y productos similares
Cuerpo superior del pescante	aluminio
Pescante	acero al carbono
Empalme de entrada de aire	G 1/2" (h)
Empalme de salida de fluido	G 3/4" (h)
Presión máx. de alimentación	8 bar
Máx. consumo de aire 8 bar	1,6 m <sup>3</sup> /min
Ruido	80 dB
Adequada para bidones o cisternas	cisterna
Empaquetado	N° 1 - 0,080 m <sup>3</sup>
Peso	15 kg



### DIMENSIONES TOTALES (mm)

