



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 1065F

Enrollacable de puesta a tierra s. 280 sin pinza.
Número de conductores 1, tipo de cable 1 x 6 - H05 V-F, longitud de cable 15 + 1 m. Embrague de rebobinado de s.

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Informaciones	de toma a tierra
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	1
Tipo de cable	1x6 - H07 V-K
Longitud de cable	15 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Pinza de puesta a tierra	-
Intensidad de corriente	-
Embrague de rebobinado	sí
Empaquetado	N° 1 - 0,043 m ³
Peso bruto	6,8 ÷ 8,8 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)

