



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 1161P

Enrollable de puesta a tierra s. 280 con pinza de 100 A. Número de conductores 1, tipo de cable 1 x 6 - H05 V-F, longitud de cable 10 + 1 m

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Informaciones	de toma a tierra
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	1
Tipo de cable	1x16 - H07 V-K
Longitud de cable	10 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Pinza de puesta a tierra	art. 735111
Intensidad de corriente	100 A
Embrague de rebobinado	-
Empaquetado	N° 1 - 0,043 m3
Peso bruto	7 ÷ 8,8 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)

