



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 60412

Engrasador manual de grasa de baja presión (20 bar) para trasiego. Adecuada para bidones con ø exterior de 300 a 330 mm, 12÷30 kg.

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Construcción y realización de carreteras, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Lubricación centralizada, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Adecuada para bidones de | 12 ÷ 30 kg |
| Para bidones con diámetro exterior | 300 ÷ 330 mm |
| Longitud del tubo de suministro | 2 m - 1/2" |
| Presión de grasa en salida | 18 ÷ 20 bar |
| Caudal cada 10 ciclos de la palanca | 500 g |
| Cubrebidón ø | 337 mm |
| Membrana prensagrasa ø | 340 mm |
| Cabezal de engrasado | - |
| Empaque | N° 1 - 0,043 m ³ |
| Peso | 8,1 kg |



DIMENSIONES TOTALES (mm)

