



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 68214

Engrasador neumático de ruedas con depósito de 13 kg con bomba R 65:1

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Construcción y realización de carreteras, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Lubricación centralizada, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Capacidad del depósito	13 kg
Longitud del tubo de suministro	4 m - 1/4"
Tubo de suministro	art. 993.504
Presión de grasa en salida	350 ÷ 400 bar
Caudal cada 10 ciclos de la palanca	-
Bomba de suministro	art. 63041
Relación de compresión	65:1
Ruido	81 dB
Presión máx. de uso	8 bar
Consumo de aire máx.	330 l/min
Caudal (salida libre 6 bar grasa autonivelante a 20 °C)	1000 g/min
Membrana prensagrasa	sí
Terminal rígido con cabezal	art. 66740
Niple	art. 66892
Pistola de grasa	art. 66888
Empaquetado	N° 1 - 0,100 m3
Peso	16,7 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)



