



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 52013



Approved tyre inflator for public use with EEC approval.  
Equipped with 13 litres tank and pressure gauge  $\varnothing$  80 mm

### ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Automoción, Construcción y realización de carreteras, Lube trucks y vehículos industriales, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Capacidad del depósito                      | 13 l                                               |
| Presión máx. del depósito                   | 10 bar                                             |
| Válvula de seguridad calibrada              | 10 bar                                             |
| Manómetro $\varnothing$ 50 presión depósito | 0 ÷ 10 bar                                         |
| Presión máx. de uso                         | 7 bar                                              |
| Manómetro de presión de uso                 | 0 ÷ 10 bar<br>suministrado con el grupo de inflado |
| Temperatura de uso                          | -20 ÷ +60 °C                                       |
| Longitud del tubo de inflado                | 1,2 m                                              |
| Conexión a válvula                          | de doble cabezal                                   |
| Cargador automático                         | art. 52020                                         |
| Empaquetado                                 | N° 1 - 0,088 m3                                    |
| Peso                                        | 8,8 kg                                             |



### DIMENSIONES TOTALES (mm)

