



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 2900130

Motor operated pump s. C30B18M for grease 12 V DC with 1 pumping element, 20 litres reservoir, min level indicator and remote display

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Lubricación centralizada, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Caudal	4,27 cm ³ /min
Capacidad del depósito	20 l
Tipo de mando	remoto
Empalme de impulsión	G 1/4" (h)
Llenado del depósito	mediante una pistola de engrase hidráulica
Nº Grupos de bombeo	1
Temperatura de funcionamiento	-25 ÷ +60 °C
Lubricante	grasa máx. NLGI 2
Alimentación	12 V DC
Grado de protección	IP66
Empaquetado	Nº 1 - 0,09 m ³
Peso neto	14,4 kg
Peso bruto	16,5 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)

