



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1560825

Motor operated pump s. C15B18 for grease 24 V DC, remote control with 4 pumping elements, 10 litres reservoir, min level indicator and solenoid valve

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Lubricación centralizada, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Caudal	17,08 cm ³ /min
Capacidad del depósito	10 l
Relación reductor	-
Empalme de llenado	por engrasador hidráulico
Empalme de salida de lubricante	G 3/8" (h)
Nº Grupos de bombeo	4
Temperatura de funcionamiento	-25 ÷ +60 °C
Lubricante	grasa max NLGI 2
Alimentación	24 V DC
Grado de protección	IP66
Velocidad	-
Empaquetado	Nº 1 - 0,048 m ³
Peso neto	6,7 kg
Peso bruto	12,2 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)

