



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 1528075

Bomba motorizada s. C15B18 para grasa 24 V CC, mando a distancia con 4 elementos de bombeo, depósito de 8 litros, indicador de nivel mínimo y electroválvula

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Lubricación centralizada, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Caudal	17,08 cm ³ /min
Capacidad del depósito	8 l
Relación reductor	-
Empalme de llenado	por engrasador hidráulico
Empalme de salida de lubricante	G 3/8" (h)
Nº Grupos de bombeo	4
Temperatura de funcionamiento	-25 ÷ +60 °C
Lubricante	grasa max NLGI 2
Alimentación	24 V DC
Grado de protección	IP66
Velocidad	-
Empaquetado	Nº 1 - 0,045 m ³
Peso neto	6,4 kg
Peso bruto	11,9 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)

