



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 1500650

Bomba neumática s. C15F para aceite con depósito de 10 litros (recargable), R 50:1 y válvula de descarga neumática

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Lubricación centralizada, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Caudal	1330 cm ³ /min
Capacidad del depósito	10 l
Relación de compresión	50:1
Empalme de entrada de aire	G 1/4" (h)
Empalme de salida de lubricante	G 3/8" (h)
Temperatura de funcionamiento	-25 ÷ +60 °C
Lubricante	aceite > 40 cSt
ø interior bidón	240 mm
Bomba(R 50:1)	art. 62541
Cubrebidón	-
Membrana	-
Empaquetado	N° 1 - 0,056 m ³
Peso neto	17,1 kg
Peso bruto	17,4 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)

